

Technisch informatieblad: QMIX hechtprimer

QMIX hechtprimer is een gebruiksklare hechtprimer



Toepassingsgebied

Aanbrandlaag waarmee de poreusheid van de betonnen drager kan worden verbeterd voor het aanbrengen van een pleister op basis van hydraulische bindmiddelen of gips. Microhechtlaag voor een homogenere hechting van pleisters op basis van hydraulische bindmiddelen op glad beton. In geen geval mag het product QMIX hechtprimer als additief worden gebruikt in de pleisters.

Samenstelling

QMIX hechtprimer is een waterige dispersie op basis van copolymeerhars en fijne granulaten.

Eigenschappen

QMIX hechtprimer wordt aangebracht met de rol of de borstel in een gelijkmatige laag. Om de homogeniteit van het mengsel te garanderen, wordt het aanbevolen dit tijdens de verwerking regelmatig opnieuw om te roeren. De afwerkingspleister mag pas worden aangebracht na volledige droging van QMIX hechtprimer.

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon en zuiver zijn, en vrij van cementmelk.

De ondergrond moet droog zijn.

De verwerking mag slechts plaatsvinden bij een omgevingstemperatuur of een temperatuur van de ondergrond van 5° C tot 30° C.

Vorbereiding mengsel

QMIX hechtprimer is gebruiksklaar of mag tot 5 % worden verdund met water.

Verwerken

QMIX hechtprimer moet aangebracht worden met conventioneel gereedschap, borstel, rol of spuitpistool. Het gereedschap kan worden gereinigd met water.

Verbruik

± 0,2 l/m² (aangebracht met borstel)

Technische kenmerken

Kleur:	blauw
Densiteit	± 1,63

Verpakking

QMIX hechtprimer is verpakt in een plastic emmer van 15 L.

De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.

Opmerking

De niet te behandelen oppervlakken afscheren. Het vermengsel met andere bindmiddelen of additieven is verboden. Gebruik volgens de veiligheidsvoorschriften. Voor alle informatie met betrekking tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.

Classificatie

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/h WB) : 30 gr/L

Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS

Gevaarsaanwijzing

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.