

Technisch informatieblad: QMIX voorstrijkmiddel

Primer voor zuigende ondergronden



Toepassingsgebied

QMIX voorstrijkmiddel is een universeel bruikbare primer voor binnen- en buitentoepassingen. Deze reukloze primer is ideaal voor aanwending in slecht geventileerde ruimten. QMIX voorstrijkmiddel wordt gebruikt op zuigende ondergronden zoals beton, cellenbeton, metselwerk, kalk-zandsteen, cementgebonden ondergronden, pleisterwerk of gipsplaten.

Samenstelling

QMIX voorstrijkmiddel is een waterige dispersie van copolymeerharsen.

Eigenschappen

Zonder solventen, dringt diep door in de ondergrond, quasi geurloos, alkalibestendig, bestendig tegen alle weersomstandigheden, waterdampdoorlatend.

Vorbereiding ondergrond

De te behandelen oppervlakken dienen proper te zijn, vrij van loszittende delen en stabiel. De ondergrond dient vrij te zijn van stof, oliën vetten of andere stoffen die de hechting kunnen verminderen. Indien nodig het oppervlak borstelen, of zandstralen; . Niet aanwenden bij temperaturen onder de +5°C.

Vorbereiding mengsel

QMIX voorstrijkmiddel is klaar voor gebruik. Enkele seconden mengen voor gebruik.

Verwerken

Voor de normaal zuigende ondergronden, een niet verdunde laag QMIX voorstrijkmiddel aanbrengen. Voor zeer zuigende ondergronden 2 lagen, tot verzadiging verdunde QMIX voorstrijkmiddel aanbrengen. Het oppervlak mag niet blinken na drogen. QMIX voorstrijkmiddel moet aangebracht worden met conventioneel gereedschap, borstel, rol of spuitpistool. Voor absorberende ondergronden, de vorming van filmvorming vermijden om verzadiging van de oppervlakte te voorkomen. Gereedschap reinigen met water onmiddellijk na gebruik.

Verbruik

0,1 – 0,3 l/m² afhankelijk van de aard van de ondergrond. Het effectieve gebruik bepalen door vooraf te testen.

Technische kenmerken

Kleur	roze
Dichtheid	± 1.01

Verpakking

In emmers van 15l. De houdbaarheid bij beschutte bewaring is minimum 12 maanden. De emmers altijd luchtdicht afsluiten.

Opmerking

De niet te behandelen oppervlakken afschermen. Het vermengsel met andere bindmiddelen of additieven is verboden. Gebruik volgens de veiligheidsvoorschriften. Voor alle informatie met betrekking tot veiligheid de veiligheidsfiche raadplegen.

Classificatie

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/h WB) : 30 gr/L

Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS

Gevaarsaanwijzing

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.